

Сэндвич-панель

Панель для производства кузовов-фургонов

02

Многослойные, бесшовные сэндвич-панели на основе утеплителя – пенополистирола, экструдированного пенополистирола, которые имеют высокую прочность, упругость, долговечность, не теряют своих изотермических свойств на протяжении всего периода эксплуатации.

Благодаря галькоутовому покрытию пластика, внешний вид остается неизменным под воздействием ультрафиолетового излучения.

Сэндвич-панель

Панель для производства кузовов-фургонов

Сэндвич-панель трехслойная



- стеклопластик-утеплитель-стеклопластик
- утеплитель - экструдированный пенополистирол 25, 35, 45 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм

Сэндвич-панель трехслойная



- стеклопластик-утеплитель-стеклопластик
- утеплитель - пенополистирол 25, 35, 50 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм

Область применения сэндвич-панели:

- производство кузовов- фургонов грузовых автомобилей;
- охлажденных прилавков, отсеков морозильных камер;
- стенок складов-холодильников;
- жилых модулей;
- жилых автоприцепов.

Сэндвич-панель четырехслойная



- с применением фанеры
- утеплитель – пенополистирол / экструдированный пенополистирол 25, 35, 45 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм

Сэндвич-панель пятислойная



- с применением фанеры
- утеплитель – пенополистирол / экструдированный пенополистирол 25, 35, 45 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм



г. Черкасы
ул. Ярославская, 8/1
Тел.: +38 0472 64-01-01
Факс: +38 0472 64-45-30
E-mail: info@fortruck.com.ua
Web: <http://fortruck.com.ua>